NOVITÀ CALDAIA-APELLET

SMART-PK 17 - 32 KW





CALDAIA A PELLET SMART-PK 17 - 32 KW


SMARTEK


La nuova caldaia a pellet Smart-PK colpisce per il suo design moderno, le sue dimensioni compatte, la sua funzionalità e, naturalmente, per il suo rapporto qualità-prezzo perfetto. Questa caldaia a pellet ha uno spazio di riempimento del pellet perfettamente abbinato per un riempimento di pellet a sacchi. L'ingegnosa tecnica di combustione viene dal modello maggiore Nano-PK. Ha un nuovo display touch facile da usare ed è dotato di un dispositivo di pulizia manuale e un cassetto cenere. Il campo di applicazione va dall'uso con requisiti di pellet molto bassi come p.es. case di campagna, rifugi di montagna e piccole unità abitative fino dall'uso come modulo combinato.




Vantaggi:

- Costruzione piccola, compatta
- Posizionamento a parete possibile con 3 lati
- Scambiatore di calore tubolare a bassa temperatura
- Accensione automatica a risparmio energetico con soli 300W
- Camera di combustione ad alte prestazioni completamente in refrattario
- Regolazione lambda con dispositivo di riconoscimento
- della qualità del combustibile
- SOFFIANTE ASPIRATORE a risparmio energetico
- Griglia scorrevole automatica e cassetto cenere con sistema di compattazione
- Leva di pulizia manuale della caldaia per la pulizia dei tubi dello scambiatore di calore
- Canna fumaria superiore, lato sinistro e posteriore.
- Contenitore pellet con coperchio, griglia di supporto e sensore pieno carico integrato
- Riempimento facile con pellet a sacchi
- Valvola stellare di dosaggio per una protezione al 100% da ritorno di fiamma
- Modulo idraulico integrato (optional)
- Display touch facile da usare
- Nuovo regolatore di combustione per un rendimento altissimo e le più basse emissioni
- Regolazione dell'anticondensa e dell'accumulo







Dati tecnici		CALDAIA A PELLET SMART-PK 17 - 32 KW				
	Unità	Smart-PK 17	Smart-PK 20	Smart-PK 25	Smart-PK 32	
Campo di potenza	kW	5,1 - 17	6,5 - 21,7	7,5 - 25	9,6 - 32	
Rendimento a pieno carico / a carico parziale	%	95,1 - 93	95 - 96,4	95,1 - 96,2	95,3 - 95,8	
Potenza focolare a pieno carico	kW	17,9	22,8	26,3	33,6	
Diametro canna fumaria	mm	130				
Serbatoio pellet	kg	174				
Contenuto d'acqua	Ĭ	42				
Resistenza lato acqua ΔT 10 / 20	mbar	21 - 8	27 - 10	28 - 13	29 - 16	
Mandata / ritorno	pollici	5/4"				
Dimensioni caldaia A x L x P	mm	1520 x 1080 x 650				
Peso totale	kg	290				
Dimensioni di montaggio A x L x P	mm	1520 x 573 x 575				
Peso di montaggio	kg	180				

ÖSTERREICH

Hargassner Ges mbH

Anton Hargassner Straße 1 A-4952 Weng Tel. +43 (0) 77 23 / 52 74 Fax +43 (0) 77 23 / 52 74-5

office@hargassner.at www.hargassner.at

f©

DEUTSCHLAND RAPPRESENTAI

Hargassner DE GmbH

Tel. +43 (0) 77 23 / 52 74

Fax +43 (0) 77 23 / 52 74-5

Heraklithstraße 10 a

D-84359 Simbach

RAPPRESENTANZA PER L'ITALIA

Widmann Riscaldamenti s.r.l.

Via Steinacker 19 I - 39040 Termeno, BZ Tel +39 (0) 471 / 860 097 Fax +39 (0) 471 / 863 132 mary@widmann.bz.it

www.widmann.bz.it

RAPPRESENTANZA PER 'ITALIA

Lombardia (esclusa Provincia di Mantova e zona Lago di Garda), Piemonte, Liguria e Valle d'Aosta

Ecoenergy-Italia s.r.l.

Via Spluga 56 - Fraz. San Cassiano I - 23020 Prata Camportaccio Tel +39 (0) 343 / 36 727 Fax +39 (0) 343 / 31 301 info@ecoenergy-italia.it www.ecoenergy-italia.it